

Synteko Super Clean 1697

Synteko Super Clean 1697 je vosků prostý, kombinovaný čistící a ochranný prostředek s vysokým čistícím a ochranným účinkem.

Výrobek je určen především na lakované podlahy z tvrdých dřevin a korků.

Po nanesení v tenké vrstvě vytváří hedvábně lesklý, nelepivý, neklouzavý, antistatický ochranný film, který je rozpustný a obnovitelný při následném mytí podlahy. Tento film zlepšuje odolnost povrchu podlahy vůči opotřebení a uchovává ji tak krásnou po dlouhou dobu.

Synteko Super Clean 1697 nemá odmašťující účinky mýdla a nezanechává po nanesení nevzhledný šedý film. Je snadno rozpustný dokonce i ve studené vodě.



Argumenty:

Vynikající čistící prostředek na všechny druhy podlah.

Snadno odstraňuje špínu a mastnoty, ale není na odstraňování vosků a leštěnek.

Na vyčištěném povrchu zanechává velmi tenký, neviditelný, antistatický, ochranný film.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní složka	alkalicko-syntetický, koncentrovaný, čistící prostředek s aktivním zvlhčovačem, odmašťovadlem, změkčovadlem vody, zmýdelňujícím tukem a prostředkem na ochranu pokožky
Barva	bezbarvá, lehce nažloutlá tekutina
Hustota	cca 1 030 kg/m ³ při 20 °C
Podíl aktivních složek	10,5 % hmotnosti
Hodnota pH	koncentrát 10,5 (roztok 8,0)
Rozklad v přírodě	jednotlivé složky jsou 100% biologicky rozložitelné
Požární a zdravotní riziko	žádné
Balení	0,95 L
Skladování	36 měsíců v originálních uzavřených nádobách při teplotě prostředí mezi +5°C do +30°C

Chraňte před mrazem a vysokými teplotami!

POKYNY K JEHO POUŽITÍ

HLAVNÍ POUŽITÍ

Synteko Super Clean 1697 je určen k údržbě a čištění dřevěných i korkových podlah, povrchově upravených podlahovými laky Synteko Classic, Synteko Pro, Synteko Extra nebo Synteko Urethane, jestliže je vyžadován hedvábně matný povrch.

Synteko Super Clean 1697 v roztoku má hodnotu pH nižší než 9, takže neškodí žádným povrchům běžně odolným vodě a tudíž může být použit i k čištění nábytku.

Technický list Synteko Superclean

~~Synteko Super Clean je velmi vhodný pro keramické a kamenné podlahy.~~**Synteko Super Clean není vhodný k použití na nelakované dřevěné a korkové podlahy.****APLIKACE**

Podlahu vysajte a suché nečistoty vytřete. Připravte roztok v tomto poměru:

- Málo znečištěný povrch 0,5 dl/5 L vody
- Středně znečištěný povrch 1 dl/5 L vody
- Silně znečištěný povrch 2 dl/5 L vody

Synteko Super Clean naneste na podlahu mopem namočeným a řádně vyždímaným v tomto roztoku.

Rozetřete jej a setřete podlahu.

Nikdy nelejte roztok přímo na podlahu!

Pokud vyžadujete lehké napěnění, promíchejte zvolené množství přípravku Synteko Super Clean s jedním litrem vody a teprve poté doplňte zbytek vody.

Synteko Super Clean je vhodný pro mytí podlahy:

- a/ ručně vlhkým mopem nebo
- b/ strojně pomocí kombinovaného stroje

Pokud jste parketovou podlahu ošetřovali přípravkem Synteko Super Clean 1697, můžete provést nové přelakování vodouředitelnými vrchními laky Synteko přímo na starý nátěr. Je pouze zapotřebí podlahu před tím lehce zbrousit.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Synteko Super Clean je dráždivý při požití koncentráту. Dráždí velmi citlivou pokožku a oči, pokud s nimi přijde do styku. Pokud se to stane, vypláchněte oči a omyjte pokožku pod tekoucí vodou. Pokud bolesti v očích trvají, vyhledejte lékařskou pomoc. Dojde-li k požití přípravku, pijte vodu nebo mléko. Bylo-li požit větší množství, vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte z dosahu dětí.

Likvidace odpadu

Likvidaci odpadu provádějte v souladu s místními předpisy.

Certifikát**ISO 9001****č. 105 0279123-1****ISO 1401**

Výrobce:

Akzo Nobel Decorative Coatings AB

Staffanstorpsvägen 50, SE-205 17 Malmö, Švédsko

Výše uvedené informace jsou založeny na laboratorních zkouškách a praktických zkušenostech, a jako takové mohou být považovány jako vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že

Technický list Synteko Superclean

~~pracovní podmínky uživatele jsou mimo naši kontrolu, vztahuje se naše odpovědnost výlučně na ohrožení osob a poškození majetku, které bylo skutečně ověřeno a prokázáno u námi dodávaných výrobků.~~